



- Utvidet kjørevei 0,5m på hver side.
- Løsning for fortau ut til fylkesvei
- Sporet (L) stigebil

Fortau 2m bredde + 0,25m skulder + 1,25m grøft

Veisystem for Torvveien og xxx søkes oppgradert til gjeldende kommunal standard.

Gjeldende reguleringsplan holder ikke kommunal standard, og dagens senterlinje gjør at det er behov for tilpasninger i normalprofil for å oppnå kjørevei som betjener fremtidige behov.

Kjørevei som adkomst til Bjørkeveien og betjening av boligfelt indikerer behov for kjørebanebredde 5m.

Det er tilpasset bredde på fortau for å oppnå ønsket veibredde innenfor tilgjengelige teigbredder, med minst mulig tilpasning av eksisterende tomtegrenser og senterlinje.

Se tegning for Normalprofiler for mål og bredder.

Adkomst til Torveien 2 er kontrollert med sporingskurver (L) for å sikre manøvrerbarhet for renovasjonskjøretøy og stigebil.

Ang.	Rev.	Dato	Sign.
	Målestokk	1:500 A3	
	Dato	23.05.22	Tegn. NPN
	Prosj. Ansv.	NPN	
	Ks	SS	
	Prosj. Nr.	1307.001	
	Tegn. Nr.	50	Rev. ---

JAN ERIK BRÅTHEN  
 REGULERING TORVVEIEN 2  
 VEIPLAN TORVVEIEN 2